


超硬ルーター CVD DIAMOND COATING

CVD DIAMOND

多刃 仕上げ用



Cutting Dia.(D1)	Tolerance (mm)
6 ≤ D1 ≤ 12	-0.02/-0.08

※ Shank Dia. Tolerance: h6

P/N	D1	L1	L	d	
型番 Part Number	刃径 Mill Dia.	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	シャンク径 Shank Dia.	在庫
SPDCR-3	3	9	60	6	▲
SPDCR-4	4	12	60	6	▲
SPDCR-6	6	18	60	6	●
SPDCR-8	8	24	75	8	●
SPDCR-10	10	30	75	10	●
SPDCR-12	12	36	100	12	●

● = 標準在庫 ▲ = 在庫確認

RECOMMENDED CUTTING CONDITION / 加工条件

MATERIAL / 被削材	CFRP		
	Diameter(mm) 外径	Rotation(R.P.M) 周速	Feed(mm/min) 送り量
	6	9500 ~ 11000	1100 ~ 1200
	8	7500 ~ 8500	900 ~ 1000
	10	6000 ~ 7000	850 ~ 950
	12	5000 ~ 6000	800 ~ 900

《適用被削材》

- ・炭素繊維 (CFRP)
- ・セラミック
- ・複合材料 (コンポジット)
- ・グラファイト

《販売店》

※技術的なお問い合わせはお気軽にどうぞ！

株式会社日進 本社・工場

〒590-0985 堺市堺区戎島町4丁32-2

TEL) 072-221-8081 FAX)072-221-8085