


《内径ネジ切り》

TN6(S),TN9(S)



- ステンレス加工や難削材にも特に威力を発揮します。
- 研磨仕上げの刃付けの為、切れ味良く面粗もきれいに仕上がります



<超硬ソリッドツール>

NC35

TiN付き

【単位 mm】

形状	型番	ピッチ		最小穴径	α	D	L	定価
		mm	山数					
さらえ刃無し 	KB3 - 60/55	0.5~1.0	48~24	3.4	60° /55°	3	40	¥6,470
	KB4 - 60/55	0.5~1.0	48~24	4.3	60° /55°	4	52	
	KB5 - 60/55	0.5~1.25	48~20	5.3	60° /55°	5	52	
	KB6 - 60/55	0.5~1.5	48~16	6.2	60° /55°	6	52	
さらえ刃付き 	SB3S - 0.5/0.75 ISO	0.5, 0.75	—	3.4	60°	3	40	¥6,470
	SB4S - 0.5/0.75 ISO	0.5, 0.75	—	4.3	60°	4	52	
	SB5S - 1.0 ISO	1.0	—	5.1	60°	5	52	
	UB3S - 036/032 UN	—	36,32	3.4	60°	3	40	¥6,470
	UB4S - 036/032 UN	—	36,32	4.3	60°	4	52	
	UB5S - 028 UN	—	28	5.1	60°	5	52	

<スローアウェイチップ>

NC35B

TiAlN付き

(TN3S,TN4SはTiNコート)

【単位 mm】

形状	型番	ピッチ ISO	A	T	φd	θ	定価
さらえ刃付き 	TN3S - (ピッチ) IR	0.5, 0.75, 1.0, 1.25	3.969	1.8	2.35	60°	¥2,550
	TN4S - (ピッチ) IR	0.5, 0.75, 1.0, 1.25	4.763	2.2	2.55	60°	¥2,550
	TN6S - (ピッチ) IR	0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0	6.35	3.18	3.0	60°	¥2,200
	TN9S - (ピッチ) IR	0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0	9.525	3.68	4.0	60°	¥2,200

☆チップは出荷単位10個 ◎サラエ刃無しをお求めの場合、上記型番の「S」を取り(例: TN3 S→このSを取る)、併せてピッチ寸法をお知らせ下さい。

◎この他、ウィットネジ、ユニファイネジ等も製作致しますので、お気軽にお問い合わせください。

<ホルダー>

【単位 mm】

形状	型番	適用チップ	最小穴径	D	D1	L1	L	定価
	KBHR12	TN3S	6.0	12	5.2	11	100	¥15,060
	KBHR16 - 8	TN4S	8	16	6.8	17	120	
	KBHR16 - 12	TN6S	12	16	10	24	120	
	KBHR16 - 15	TN6S	15	16	13	30	140	
	KBHR16 - 16	TN9S	16	16	13	30	150	



○ 極小径ネジ切りバイト(製作品)

最小ネジ切り M1.4 深さ 4mmまで (目安は下穴の3倍まで)

左刃・左回転で、穴の奥から手前に挽く (右ネジになる)加工も可!!

内径仕上げ

(ネジ奥のヌスミ取りも行います)



※ 技術的なお問い合わせはお気軽にどうぞ!

株式会社 日進 本社・工場
〒590-0985 堺市堺区戎島町 4丁32-2
TEL)072-221-8081 FAX)072-221-8085

《代理店》